

Pineline Comp-clean FA

Produktnr.	213
Beskrivelse	Svært alkalisk vaskemiddelkonsentrat for vasking av jern-, stål- og aluminiumskomponenter i mekaniske anlegg og vedlikeholds-/reparasjonsavdelinger på verksted. Passer også til hjulvaskemaskiner med oppvarmingsalternativ.
Spesielle egenskaper	Svaktskummende i temperaturer over 60 °C. Fjerner vaselin, brent olje og fett, og eventuell sot. Beskytter jern mot korrosjon.
Bruksanvisning	Kontroller at det ikke er vaskemiddel eller rester i vaskemaskinen. Tilsett vaskemiddelkonsentrat til 70–80 °C vaskevann, konsentrasjon 2–5 %. Vanntemperaturen må være minst 60 °C før du starter vaskemaskinen. Tilsett produktet i vaskemaskinen regelmessig for å opprettholde vaskekraft og for å forhindre korrosjon. For hjulvaskemaskiner er fortynningsforholdet 1–5 %. Når du vasker aluminium, må du kontrollere at det er egnet til å vaskes med produktet.
Merk!	Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømergingskrav.
Tekniske data	Form og farge klar væske pH-verdi (20 °C) 13,5 pH-verdi (1 vekt-%, 20 °C) 11,9 Relativ tetthet 1,15
Innhold	Nonjoniske tensider 15–30 % Silikater 10–25 %
Pakke	25 L, 200 L, 1000 L.
Annen informasjon	Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerke (lisensnr. 4065-0006). Transportklasse: UN 3266. Produsert i Finland.

12.3.2018