

## Pineline Comp-clean 35

Produktnr.	218	
Beskrivelse	Svært alkalisk vaskemiddelkonsentrat for vasking av jern- og ståldeler. En forvask for montering, lakkering og sluttbehandling i metall- og verkstedindustrien. Passer også i kammervaskemaskiner for vedlikehold og rengjøring av kjøretøy.	
Spesielle egenskaper	Svaktskummende i temperaturer over +60 °C. Fjerner rester fra maskinbehandling, vaselin, brent olje og fett, harpiks og sot. Forbedrer oppfølgingsbehandling av rengjorte komponenter. Gir midlertidig beskyttelse mot korrosjon.	
Bruksanvisning	Kontroller at det ikke er vaskemiddel eller rester i vaskemaskinen. Tilsett vaskemiddelkonsentrat til 70–80 °C vaskevann. Fortynning 1–4 %. Tilsett produktet i vaskemaskinen regelmessig for å opprettholde vaskekraft og for å forhindre korrosjon.	
Merk!	Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.	
Arbeidsmiljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er biologisk lett nedbrytbart.	
Tekniske data	Form og farge pH-verdi (20 °C) pH-verdi (1 vekt-%, 20 °C) Relativ tetthet	mørk væske 13,8 12,1 1,15
Innhold	Nonjoniske tensider Kaliumhydroksid	15–30 % 5–10 %
Pakke	25 L, 200 L, 1000 L.	
Annen informasjon:	Transportklasse: UN 3266. Produsert i Finland.	
12.3.2018		