

## Pipeline Comp-clean 35

Produktnr.	218	
Beskrivning	Starkt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för tvätt av järn- och ståldelar. En förtvätt för montering, målning och slutlig bearbetning inom metall- och verkstadsindustrin. Även lämpligt i kammartvättmaskiner för underhåll och service av fordon.	
Specialegenskaper	Lågskummande i temperaturer över 60 °C. Tar bort maskinbearbetningsrester, vaselin, inbränd olja och fett, harts och sot. Förbättrar uppföljande behandling av rengjorda komponenter. Ger tillfälligt skydd mot korrosion.	
Användning	Kontrollera att inget tvättmedel eller smutsrester finns kvar i tvättmaskinen. Tillsätt tvättmedelskoncentrat till 70–80 °C tvättvatten. Spädning 1–4 %. Lägg i produkten i tvättmaskinen regelbundet för att bibehålla tvättkraft och förhindra korrosion.	
Obs!	Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Förvaras försluten vid + 5... + 30 °C.	
Arbetsmiljö	Sörj för tillräcklig ventilation. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar.	
Teknisk information	Form och färg pH-värde (20 °C) pH-värde (1 wt-%, 20 °C) Relativ densitet	mörk vätska 13,8 12,1 1,15
Ingredienser	Nonjoniska tensider Kaliumhydroxid	15–30 % 5–10 %
Förpackning	25 L, 200 L, 1000 L.	
Övrig information	Transportklass: UN 3266. Tillverkad i Finland.	
12.3.2018		