



Pineline Fusion Essence

Tuotenro	860	
Kuvaus	Pesukaduille ja Roll-over koneisiin kehitetty keraaminen WetCoat -pinnoite auton ulko-, lasi ja metallipintojen suojaukseen.	
Erityisominaisuudet	Tuotteen SiO ₂ -rakenne tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja hylkivyyden likaa vastaan. Pinnoite säilyttää ominaisuutensa vielä useiden pesukertojenkin jälkeen. Erinomaisen hydrofobisuutensa ansiosta lika huuhtoutuu pinnoilta helposti vesipisaroiden mukana. Myös kiilto syvenee.	
Käyttöohjeet	Tuote annostellaan heti pesuvaiheen jälkeen huuhteluveden seassa märille pinnoille. Suositeltava pitoisuus: 0,5 – 1,0 % Tyypillinen kulutus: 40 – 70 ml / henkilöauto Erillinen tuorevesihuuhtelu suositellaan ennen kuivauspuhallusta.	
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuustiedotteesta. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5 ...+30 °C.	
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.	
Tekniset tiedot	Olomuoto ja väri pH-arvo (20 °C) Suhteellinen tiheys	kirkas neste 5 1
Sisältö	Polyorgaaniset siloksaanit	5 – 15 %
Pakkaus	10 L, 25 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.	
Muuta	Valmistettu Suomessa.	